



**DYREKTOR SĄDU APELACYJNEGO
w BIAŁYMSTOKU**

15-950 BIAŁYSTOK
ul. Mickiewicza 5
tel.: (85)7430-694, fax: (85)7323-019,
e-mail: dyrektor@bialystok.sa.gov.pl

G-241-11/18

- I. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika 6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz załącznika 8 – Formularz porównawczy w następującym zakresie :

1. Część 3 zamówienia, zadanie 1 Przełącznik sieciowy typ 4 (T-05-13-04-007) wersja 1, lp. 1

Przed modyfikacją:

1.	Typ i porty	<ul style="list-style-type: none"> Przełącznik sieciowy zarządzalny rack L2 z obsługą funkcjonalności PoE Wysokość maksimum 1RU, możliwość montażu w szafie 19" – należy dostarczyć pełny zestaw montażowy dla oferowanego urządzenia umożliwiający montaż w szafie RACK Minimum 48 porty 10/100/1000BaseT Minimum 2 dodatkowe porty uplink 10 Gigabit Ethernet SFP+ Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie wkładkami – minimum 1000Base LX/LH, 10GBASE-LR, 10GBASE-SR oraz modułów CWDM
----	-------------	--

Po modyfikacji:

1.	Typ i porty	<ul style="list-style-type: none"> Przełącznik sieciowy zarządzalny rack L2 Wysokość maksimum 1RU, możliwość montażu w szafie 19" – należy dostarczyć pełny zestaw montażowy dla oferowanego urządzenia umożliwiający montaż w szafie RACK Minimum 48 porty 10/100/1000BaseT Minimum 2 dodatkowe porty uplink 10 Gigabit Ethernet SFP+ Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie wkładkami – minimum 1000Base LX/LH, 10GBASE-LR, 10GBASE-SR oraz modułów CWDM
----	-------------	--

2. Część 3 zamówienia, zadanie 1 Przełącznik sieciowy typ 4 (T-05-13-04-007) wersja 1, lp. 2

Wykreślono

2.	PoE	<ul style="list-style-type: none"> Porty dostępne muszą zapewniać zasilanie PoE nie mniej niż 15,4 W na port (802.3af) oraz PoE+ nie mniej niż 30 W na port (802.3at) Budżet mocy przełącznika nie mniejszy niż 740 W
----	-----	---

oraz zmieniono numerację Lp.

3. Część 4 zamówienia, zadanie 1 Przełącznik sieciowy typ 4 (T-05-13-04-007) wersja 2, lp. 1

Przed modyfikacją :

1.	Typ i porty	<ul style="list-style-type: none">• Przełącznik sieciowy zarządzalny rack L2• Wysokość maksimum 1RU, możliwość montażu w szafie 19" – należy dostarczyć pełny zestaw montażowy dla oferowanego urządzenia umożliwiający montaż w szafie RACK• Minimum 48 porty 10/100/1000BaseT• Minimum 2 dodatkowe porty uplink 10 Gigabit Ethernet SFP+• Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie wkładkami – minimum 1000Base LX/LH, 10GBASE-LR, 10GBASE-SR oraz modułów CWDM
----	-------------	--

Po modyfikacji

1.	Typ i porty	<ul style="list-style-type: none">• Przełącznik sieciowy zarządzalny rack L2 z obsługą funkcjonalności PoE• Wysokość maksimum 1RU, możliwość montażu w szafie 19" – należy dostarczyć pełny zestaw montażowy dla oferowanego urządzenia umożliwiający montaż w szafie RACK• Minimum 48 porty 10/100/1000BaseT• Minimum 2 dodatkowe porty uplink 10 Gigabit Ethernet SFP+• Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzenie wkładkami – minimum 1000Base LX/LH, 10GBASE-LR, 10GBASE-SR oraz modułów CWDM
----	-------------	--

4. Część 4 zamówienia, zadanie 1 Przełącznik sieciowy typ 4 (T-05-13-04-007) wersja 2 - dodano Lp. 9 w następującym brzmieniu :

9.	PoE	<ul style="list-style-type: none">• Porty dostępne muszą zapewniać zasilanie PoE nie mniej niż 15,4 W na port (802.3af) oraz PoE+ nie mniej niż 30 W na port (802.3at)• Budżet mocy przełącznika nie mniejszy niż 740 W
----	-----	--

II. Zamawiający zamieszcza na własnej stronie internetowej zmodyfikowaną treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z upoważnienia
DYREKTORA
Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
M. Kucikowicz
Monika Kucikowicz

(podpis zamawiającego)